

改善箇所説明図

給油脂一覧表

保守点検計画に基づく給油脂		DIN51502 による記号	油脂の仕様 等級	油脂の種類 粘度
A	オイル	HD-CD	MIL-L 2104 C DB 228.5	1)
E3	オイル	C-LPF	MIL-L 2105 B API-GL-5	SAE 90 ISO-VG 220
	オイル			
E6 ³⁾	オイル	C-LPF	MIL-L 2105 B API-GL-4/5	SAE 75 W-90 EP ISO-VG 220
	オイル			
F4 ³⁾	オイル		DB 235.11	SAE 80 W
			03 317 398 ²⁾	
G2	オイル	H-LP	DIN 51524 T.2	ISO-VG 32
H	オイル		02 310 863 ²⁾	
J	グリース	K-L2K	DIN 51825	
K	グリース	KP-L2K	DIN 51825	
L2	グリース		01 373 458 ²⁾	

- 1) エンジンメーカーの取扱説明書参照
- 2) 部品番号（コベルコサービスから供給）
- 3) 整備工場で合成潤滑油を補充してください。鉱物油と混合しないでください。

不具合発生箇所

給油脂一覧表

保守点検計画に基づく給油脂		DIN51502 による記号	油脂の仕様 等級	油脂の種類 粘度
A	オイル	HD-CD	MIL-L 2104 C DB 228.5	1)
E3	オイル	C-LPF	MIL-L 2105 B API-GL-5	SAE 90 ISO-VG 220
	オイル			
E6 ³⁾	オイル	C-LPF	MIL-L 2105 B API-GL-4/5	SAE 75 W-90 EP ISO-VG 220
	オイル			
F4 ³⁾	オイル		DB 235.11	SAE 80 W
			03 317 398 ²⁾	
G2	オイル	H-LP	DIN 51524 T.2	ISO-VG 32
H	オイル		02 310 863 ²⁾	
J	グリース	K-L2K	DIN 51825	
K	グリース	KP-L2K	DIN 51825	
L2	グリース		01 373 458 ²⁾	

- 1) エンジンメーカーの取扱説明書参照
- 2) 部品番号（コベルコサービスから供給）
- 3) 整備工場で合成潤滑油を補充してください。鉱物油と混合しないでください。

改善前

給油脂一覧表

保守点検計画に基づく給油脂		DIN51502 による記号	油脂の仕様 等級	油脂の種類 粘度
A	オイル	HD-CD	MIL-L 2104 C DB 228.5	1)
E3	オイル	C-LPF	MIL-L 2105 B API-GL-5	SAE 90 ISO-VG 220
	オイル			
E6 ³⁾	オイル	C-LPF	MIL-L 2105 B API-GL-4/5	SAE 75 W-90 EP ISO-VG 220
	オイル			
F4 ³⁾	オイル		TranSynd TE295 C4-27403598	synthetic
			6829101690 ²⁾	
G2	オイル	H-LP	DIN 51524 T.2	ISO-VG 32
H	オイル		02 310 863 ²⁾	
J	グリース	K-L2K	DIN 51825	
K	グリース	KP-L2K	DIN 51825	
L2	グリース		01 373 458 ²⁾	

- 1) エンジンメーカーの取扱説明書参照
- 2) 部品番号（コベルコサービスから供給）
- 3) 整備工場で合成潤滑油を補充してください。鉱物油と混合しないでください。

改善後

取扱説明書の給油脂一覧表において、変速機用ギヤオイルの油種の記載が間違っていた。なお誤ったギヤオイルを使用しても変速機が破損することはない。

改善の内容

全車両、取扱説明書の該当箇所を正しい油種が記載されたものに差し替える。
また誤ったギヤオイルが使用された機械については正規品に入れ替える。